



Spanish Translation

Set up for Triple Outlet rain barrel with hose kit *Instalación de barril de triple entrada con kit de manguera*

1. Seleccione un lugar cercano a la canaleta del desagüe de aguas pluviales para el barril. Su barril necesita estar colocado en un lugar plano, sólido, sobre una plataforma elevada (como la creada por bloques de hormigón, o un soporte especial).
2. Coloque el barril sobre la plataforma, junto a la canaleta, y marque la canaleta 3 pulgadas encima de la parte superior del barril.
3. Corte la canaleta sobre la parte marcada y retire la parte de abajo.
4. Guarde la parte de abajo para reinstalarla en invierno.
5. Acueste al barril de lado para atornillar el grifo de manera recta y así evitar que las conexiones se barran. Utilice cinta Teflón para un sellado hermético.
6. Coloque el barril sobre la plataforma debajo de la canaleta, alineando a la canaleta directamente arriba de la malla del barril.
7. Atornille la tapa plana en uno de los lados del barril.
8. Atornille el otro accesorio plástico en el otro lado del barril. Esta es la salida para conectar el kit de manguera.
9. Conecte la manguera a la salida del barril usando la abrazadera de metal incluida.
10. Asegúrese de que el otro extremo de la manguera se encuentre al menos a 6 pies de distancia de los cimientos de su casa, de preferencia a un lado de un árbol o arbusto.



Para conectar varios barriles:

- a. Después del paso 9, mida y marque 9 pulgadas de manguera desde la abrazadera y corte en el lugar marcado.
- b. Utilice la abrazadera de metal para conectar el lado seccionado de la manguera al siguiente barril.
- c. Repita este paso cuantas veces sea necesario para conectar los barriles.
- d. El último barril que conecte necesitará al menos 6 pies de manguera.

Ahora está listo para ir al paso 10.